

OpenXM/Risa/Asir-Contrib

OpenXM/Risa/Asir-Contrib User's Manual (日本語版)

Edition 1.3.1 for OpenXM/Asir2000

February 2010

by OpenXM Developing Team

1 はじめに

数式処理システム *asir* は OpenXM プロトコル (Open message eXchange for Mathematics, <http://www.openxm.org>) をサポートしたサーバをコンポーネントとして利用できる。これらのサーバを呼ぶためのインターフェース関数はファイル ‘OpenXM/rc/asirrc’ をロードすることによりシステムに読み込まれる。Risa/Asir (OpenXM 配布版) では起動時に自動的にこのファイルが読まれる。Risa/Asir (OpenXM 配布版) は、このマニュアルでは OpenXM/Risa/Asir と呼ぶ。このマニュアルでは *asir* 用のこれらの関数およびユーザ言語で書かれた数学関数およびユーティリティ関数を説明する。

OpenXM プロトコルの技術的詳細については、‘\$(OpenXM_HOME)/doc/OpenXM-specs’ にあるファイル ‘openxm-jp.tex’ を見て下さい。

それでは、あなたの計算機上で数学をお楽しみ下さい。

List of contributors:

- Maekawa, Masahide (Oct., 1999 – : CVS server)
- Noro, Masayuki (Jan., 1996 – : OpenXM Protocol OXRFC-100, asir2000)
- Ohara, Katsuyoshi (Jan., 1998 – : ox_math, oxc OXRFC-101)
- Takayama, Nobuki (Jan., 1996 – : OpenXM Protocol OXRFC-100, kan/sm1, asir-contrib)
- Tamura, Yasushi (Nov., 1998 – : OpenMath proxy, tfb)
- Fujimoto, Mitsushi (Windows)
- Iwane, Hidenao (Knapsack factorizer)
- Nakayama, Hiromasa (Gaussian elimination)
- Okutani, Yukio (Oct., 1999 – Feb., 2000 : matrix, diff, ...)
- Stillman, Mike (Macaulay 2 client and server)
- Tsai, Harrison (Macaulay 2 client and server)

この Contrib パッケージの著作権については、OpenXM/Copyright を見て下さい。
有用だとおもいますが無保証です。

2 Asir/Contrib のロード方法。

‘OpenXM/rc/asirrc’ をロードすることにより Asir/Contrib の主な関数が利用可能となる。OpenXM/Risa/Asir では ASIR_CONFIG 環境変数によりこのファイルを起動時に読みこんでいる。‘names.rr’ が Asir/Contrib のトップレベルのファイルである。このファイルよりその他のファイルが読み込まれている。一部のパッケージは ‘names.rr’ からは読み込まれないので、明示的に読み込む必要がある。

A sample of ‘asirrc’ to use Asir/Contrib.

```
load("gr")$  
load("primdec")$  
load("katsura")$  
load("bfct")$  
load("names.rr")$  
load("oxrfc103.rr")$  
User_asirrc=which(getenv("HOME")+"/.asirrc")$  
if (type(User_asirrc)!=0)  
    if (!ctrl("quiet_mode")) print("Loading ~/.asirrc")$  
    load(User_asirrc)$  
else $  
end$
```

3 Asir Contrib の函数名について

Asir Contrib には (1) 標準的な名前で定義された数学函数 (names.rr および (2) Asir 標準函数以外の有用なライブラリ函数および (3) OpenXM サーバを asir から呼ぶための函数が含まれている。

Asir Contrib の函数名はモジュール化されているかまたは次の形をしている: カテゴリ名_函数名

標準的な数学函数は実体へのラッパーである。たとえば sm1.hilbert は OpenXM サーバ sm1 の Hilbert 函数の計算函数を呼び出す函数である。一方 poly_hilbert_polynomial は Asir Contrib の Hilbert 函数を計算するための (1) に属する標準的な函数名である。標準函数 poly_hilbert_polynomial は、現在 sm1.hilbert を呼び出して Hilbert 函数を計算しているが、これは将来変更されるかもしれない。たとえば、Asir 言語で記述された有用なライブラリ函数集 commutativeRing.rr が開発されて Hilbert 函数の計算函数 commutativeRing_hilbert_polynomial が含まれるようになつたら、標準函数 poly_hilbert_polynomial は、commutativeRing_hilbert_polynomial を呼び出して Hilbert 函数を計算するようになるかもしれない。したがって、ユーザプログラムは標準数学函数名を用いるのが望ましい。

標準数学函数名は、OpenXM projectにおいて、全てのプロジェクトで共通の仕様を持つように努力している。たとえば、kan/k0 も Asir Contrib と同様の標準数学函数名を持つ予定である。現在実験的に数学函数のカテゴリ complex 複体（複素数でない）のマニュアルを kan/k0, asir/contrib で共通化を試みている。

以下の章は、標準数学函数の解説をおこない、それからライブラリ函数、それから、OpenXM サーバのインターフェースの説明をおこなう。

4 Windows 版 Asir-contrib

Windows でも不完全ながら asir-contrib が動作する。現在、外部コンポーネント sm1 および、外部コンポーネントを利用しない asir-contrib の関数が動作する。Cygwin 環境では外部コンポーネント sm1, phc が動作する。その他の外部コンポーネントは動作しない。

次の関数は Windows では動作しない。Windows での cygwin 環境では動作する場合がある。

- gnuplot.*
- om.*
- mathematica.*
- phc.*
- print_dvi_form
- print_gif_form
- print_open_math_xml_form
- print_png_form
- print_xdvi_form
- print_xv_form
- tigers_xv_form

5 基礎 (標準函數)

5.0.1 base_cancel

`base_cancel(S)`

: It simplifies S by canceling the common factors of denominators and numerators.

Example:

```
base_cancel([(x-1)/(x^2-1), (x-1)/(x^3-1)]);
```

5.0.2 base_choose

`base_choose(L,M)`

: It returns the list of the order M subsets of L .

Example:

```
base_choose([1,2,3],2);
```

It outputs all the order 2 subsets of the set $\{1, 2, 3\}$

5.0.3 base_flatten

`base_flatten(S)`

: It flattens a nested list S .

Example:

```
base_flatten([[1,2,3],4]);
```

5.0.4 base_intersection

`base_intersection(A,B)`

: It returns the intersection of A and B as a set.

Example:

```
base_intersection([1,2,3],[2,3,5,[6,5]]);
```

5.0.5 base_memberq

`base_memberq(A,S)`

: It returns 1 if A is a member of the set S else returns 0.

Example:

```
base_memberq(2,[1,2,3]);
```

5.0.6 base_permutation

`base_permutation(L)`

: It outputs all permutations of L . BUG; it uses a slow algorithm.

Example:

```
base_permutation([1,2,3,4]);
```

5.0.7 base_position

`base_position(A,S)`
 : It returns the position of A in S .

Example:

```
base_position("cat", ["dog", "cat", "monkey"]);
```

5.0.8 base_prune

`base_prune(A,S)`
 : It returns a list in which A is removed from S .

Example:

```
base_prune("cat", ["dog", "cat", "monkey"]);
```

5.0.9 base_replace

`base_replace(S,Rule)`
 : It rewrites S by using the rule $Rule$

Example:

```
base_replace(x^2+y^2, [[x,a+1], [y,b]]);
```

x is replaced by $a+1$ and y is replaced by b in x^2+y^2 .

5.0.10 base_replace_n

`base_replace_n(S,Rule)`
 : It rewrites S by using the rule $Rule$. It is used only for specializing variables to numbers and faster than `base_replace`.

Example:

```
base_replace_n(x^2+y^2, [[x,1/2], [y,2.0+3*i]]);
```

x is replaced by $1/2$ and y is replaced by $2.0+3*i$ in x^2+y^2 .

5.0.11 base_set_minus

`base_set_minus(A,B)`
 : $A \setminus B$

Example:

```
base_set_minus([1,2,3], [3,4,5]);
```

5.0.12 base_set_union

`base_set_union(A,B)`
 : $A \cup B$

Example:

```
base_set_union([1,2,3], [3,4,5]);
```

5.0.13 base_subsetq

`base_subsetq(A,B)`
: if $A \subseteq B$, then it returns 1 else 0.

Example:

```
base_subsetq([1,2],[1,2,3,4,5]);
```

5.0.14 base_subsets_of_size

`base_subsets_of_size(K,S)`
: It outputs all subsets of S of the size K . BUG; it uses a slow algorithm. Do not input a large S .

Example:

```
base_subsets_of_size(2,[3,5,3,2]);
```

6 数 (標準数学函数)

6.0.1 number_abs

```
number_abs(X)
:
```

Example:

```
number_abs(-3);
```

6.0.2 number_ceiling

```
number_ceiling(X)
:
```

Example:

```
number_abs(1.5);
```

6.0.3 number_factor

```
number_factor(X)
: It factors the given integer X.
```

Example:

```
number_factor(20);
```

6.0.4 number_floor

```
number_floor(X)
:
```

Example:

```
number_floor(1.5);
```

6.0.5 number_imaginary_part

```
number_imaginary_part(X)
:
```

Example:

```
number_imaginary_part(1+2*i);
```

6.0.6 number_is_integer

```
number_is_integer(X)
:
```

Example:

```
number_is_integer(2/3);
```

6.0.7 number_real_part

number_real_part(X)

:

Example:

```
number_real_part(1+2*@i);
```

7 微積分 (標準数学函数)

8 級數 (標準数学函数)

9 特殊函数 (標準数学函数)

まだ書いてない。

10 行列 (標準数学函数)

10.0.1 matrix_clone

matrix_clone(M)
: It generates the clone of the matrix M .

Example:

```
matrix_clone(matrix_list_to_matrix([[1,1],[0,1]]));
```

10.0.2 matrix_det

matrix_det(M)
: It returns the determinant of the matrix M .

Example:

```
poly_factor(matrix_det([[1,x,x^2],[1,y,y^2],[1,z,z^2]]));
```

10.0.3 matrix_diagonal_matrix

matrix_diagonal_matrix(L)
: It returns the diagonal matrix with diagonal entries L .

Example:

```
matrix_diagonal_matrix([1,2,3]);
```

References:

`matrix_list_to_matrix`

10.0.4 matrix_eigenvalues

matrix_eigenvalues(M)
: It returns the eigenvalues of the matrix M .

Example:

```
matrix_eigenvalues([[x,1],[0,y]]);
```

10.0.5 matrix_identity_matrix

matrix_identity_matrix(N)
: It returns the identity matrix of the size N .

Example:

```
matrix_identity_matrix(5);
```

References:

`matrix_diagonal_matrix`

10.0.6 matrix_image**matrix_image(*M*)**: It computes the image of M . Redundant vectors are removed.

Example:

`matrix_image([[1,2,3],[2,4,6],[1,0,0]]);`

References:

matrix_kernel**10.0.7 matrix_inner_product****matrix_inner_product(*A,B*)**: It returns the inner product of two vectors A and B .

Example:

`matrix_inner_product([1,2],[x,y]);`**10.0.8 matrix_inverse****matrix_inverse(*M*)**: It returns the inverse of the matrix M .

Example:

`matrix_inverse([[1,2],[0,1]]);`**10.0.9 matrix_kernel****matrix_kernel(*M*)**: It returns the basis of the kernel of the matrix M .

Example:

`matrix_kernel([[1,1,1,1],[0,1,3,4]]);`**10.0.10 matrix_list_to_matrix****matrix_list_to_matrix(*M*)**: It translates the list M to a matrix.

Example:

`print_xdvi_form(matrix_list_to_matrix([[1,1],[0,2]]));`

References:

matrix_matrix_to_list**10.0.11 matrix_matrix_to_list****matrix_matrix_to_list(*M*)**: It translates the matrix M to a list.

References:

matrix_list_to_matrix

10.0.12 matrix_rank

`matrix_rank(M)`
: It returns the rank of the matrix *M*.

Example:

```
matrix_rank([[1,1,1,1],[0,1,3,4]]);
```

10.0.13 matrix_solve_linear

`matrix_solve_linear(M,X,B)`
: It solves the system of linear equations $M X = B$

Example:

```
matrix_solve_linear([[1,2],[0,1]],[x,y],[1,2]);
```

10.0.14 matrix_submatrix

`matrix_submatrix(M,Ind)`
: It returns the submatrix of *M* defined by the index set *Ind*.

Example:

```
matrix_submatrix([[0,1],[2,3],[4,5]],[1,2]);
```

10.0.15 matrix_transpose

`matrix_transpose(M)`
: It returns the transpose of the matrix *M*.

References:

`matrix_list_to_matrix`

11 Graphic(標準数学函数)

まだ書いてない。

12 表示 (標準数学函数)

12.0.1 print_dvi_form

`print_dvi_form(S)`
 : It outputs S to a dvi file.

Example:

```
print_dvi_form(x^2-1);
```

References:

```
print_xdvi_form, print_tex_form
```

12.0.2 print_em

`print_em(S)`
 : It outputs S by a font to emphasize it.

Example:

```
print_em(x^2-1);
```

12.0.3 print_gif_form

`print_gif_form(S)`
 : It outputs S to a file of the gif format.

`print_gif_form(S | table=key0)`
 : This function allows optional variables $table$

Example:

```
print_gif_form(newmat(2,2,[[x^2,x],[y^2-1,x/(x-1)]]));
```

References:

```
print_tex_form
```

12.0.4 print_input_form

`print_input_form(S)`
 : It transforms S to a string which can be parsed by asir.

Example:

```
print_input_form(quote(x^3-1));
```

12.0.5 print_open_math_tfb_form

`print_open_math_tfb_form(S)`
 : It transforms S to a tfb format of OpenMath XML.

Description:

It is experimental. You need to load `taka_print_tfb.rr` to call it.

Example:

```
print_open_math_tfb_form(quote(f(x,1/(y+1))+2));
```

12.0.6 print_open_math_xml_form

`print_open_math_xml_form(S)`
 : It transforms *S* to a string which is compliant to OpenMath(1999).

Example:

```
print_open_math_xml_form(x^3-1);
```

References:

www.openmath.org

12.0.7 print_output

`print_output(Obj)`
 : It outputs the object *Obj* to a file. If the optional variable *file* is set, then it outputs the *Obj* to the specified file, else it outputs it to "asir_output_tmp.txt". If the optional variable *mode* is set to "w", then the file is newly created. If the optional variable is not set, the *Obj* is appended to the file.

`print_output(Obj | file=key0,mode=key1)`
 : This function allows optional variables *file*, *mode*

Example:

```
print_output("Hello" | file="test.txt");
```

References:

[glib_tops](#) , (,)

12.0.8 print_ox_rfc100_xml_form

`print_ox_rfc100_xml_form(S)`
 : It transforms *S* to a string which is compliant to OpenXM RFC 100.

Example:

```
print_ox_rfc100_xml_form(x^3-1);
```

References:

www.openxm.org

12.0.9 print_png_form

`print_png_form(S)`
 : It transforms *S* to a file of the format png. dvipng should be installed.

Example:

```
print_png_form(x^3-1);
```

References:

`print_tex_form`

12.0.10 print_terminal_form

`print_terminal_form(S)`
 : It transforms *S* to the terminal form???

12.0.11 print_tex_form

```
print_tex_form(S)
    : It transforms S to a string of the LaTeX format.

print_tex_form(S | table=key0, raw=key1)
    : This function allows optional variables table, raw
```

Description:

The global variable Print_tex_form_fraction_format takes the values "auto", "frac", or "/". The global variable Print_tex_form_no_automatice_subscript takes the values 0 or 1. BUG; A large input *S* cannot be translated.

Example:

```
print_tex_form(x*dx+1 | table=[["dx", "\partial_x"]]);
```

The optional variable *table* is used to give a translation table of asir symbols and tex symbols.

References:

```
print_xdvi_form
```

12.0.12 print_tfb_form

```
print_tfb_form(S)
    : It transforms S to the tfb format.
```

Example:

```
print_tfb_form(x+1);
```

12.0.13 print_xdvi_form

```
print_xdvi_form(S)
    : It transforms S to a xdvi file and previews the file by xdvi.
```

Example 0:

```
print_xdvi_form(newmat(2,2,[[x^2,x],[y^2-1,x/(x-1)]]));
```

Example 1:

```
print_xdvi_form(print_tex_form(1/2));
```

References:

```
print_tex_form , print_dvi_form
```

12.0.14 print_xv_form

```
print_xv_form(S)
    : It transforms S to a gif file and previews the file by xv.
```

```
print_xv_form(S | input=key0, format=key1)
    : This function allows optional variables input, format
```

Example 0:

```
print_xv_form(newmat(2,2,[[x^2,x],[y^2-1,x/(x-1)]]));
```

Example 1:

```
print_xv_form(x+y | format="png");
```

If the optional variable `format="png"` is set, png format will be used to generate an input for xv.

References:

```
print_tex_form , print_gif_form
```

13 多項式 (標準数学函数)

13.0.1 poly_degree

poly_degree(*F*)

: It returns the degree of *F* with respect to the given weight vector.

poly_degree(*F* | weight=key0, v=key1)

: This function allows optional variables *weight*, *v*

Description:

The weight is given by the optional variable *weight w*. It returns $\text{ord}_w(F)$

Example:

```
poly_degree(x^2+y^2-4 |weight=[100,1],v=[x,y]);
```

13.0.2 poly_elimination_ideal

poly_elimination_ideal(*I*,*VV*)

: It computes the ideal intersection of *I* and the monomial ideal generated by *VV*.

poly_elimination_ideal(*I*,*VV* | grobner_basis=key0, v=key1)

: This function allows optional variables *grobner_basis*, *v*

Description:

If *grobner_basis* is "yes", *I* is assumed to be a Grobner basis. The optional variable *v* is a list of variables which defines the ring of polynomials.

Example 0:

```
poly_elimination_ideal([x^2+y^2-4,x*y-1],[x]);
```

Example 1:

```
A = poly_grobner_basis([x^2+y^2-4,x*y-1] |order=2,v=[y,x]);
poly_elimination_ideal(A,[x] |grobner_basis="yes");
```

References:

`gr` , `hgr` , `gr_mod` , `dp_*`

13.0.3 poly_expand

poly_expand(*F*)

: This is an alias of *poly_sort*.

References:

`poly_sort`

13.0.4 poly_factor

poly_factor(*F*)

: It factorizes the polynomial *F*.

Example:

```
poly_factor(x^10-y^10);
```

13.0.5 poly_gcd**poly_gcd(*F, G*)**: It computes the polynomial GCD of *F* and *G*.

Example:

```
poly_gcd(x^10-y^10,x^25-y^25);
```

13.0.6 poly_grobner_basis**poly_grobner_basis(*I*)**: It returns the Grobner basis of *I*.**poly_grobner_basis(*I* | *order*=key0, *v*=key1)**: This function allows optional variables *order*, *v*

Description:

The optional variable *v* is a list of variables which defines the ring of polynomials.

Example:

```
A = poly_grobner_basis([x^2+y^2-4,x*y-1] | order=2, v=[y,x]);
```

13.0.7 poly_hilbert_polynomial**poly_hilbert_polynomial(*I*)**: It returns the Hilbert polynomial of the ideal *I*.**poly_hilbert_polynomial(*I* | *s*=key0, *v*=key1)**: This function allows optional variables *s*, *v*

Description:

The optional variable *v* is a list of variables.

Example:

```
poly_hilbert_polynomial([x1*y1,x1*y2,x2*y1,x2*y2] | s=k, v=[x1,x2,y1,y2]);
```

13.0.8 poly_initial**poly_initial(*I*)**: It returns the initial ideal of *I* with respect to the given order.**poly_initial(*I* | *order*=key0, *v*=key1)**: This function allows optional variables *order*, *v*

Description:

The optional variable *v* is a list of variables. This function computes $\text{in}_\prec(I)$

Example:

```
poly_initial([x^2+y^2-4,x*y-1] | order=0, v=[x,y]);
```

13.0.9 poly_initial_coefficients

`poly_initial_coefficients(I)`

: It computes the coefficients of the initial ideal of *I* with respect to the given order.

`poly_initial_coefficients(I | order=key0, v=key1)`

: This function allows optional variables *order*, *v*

Description:

The optional variable *v* is a list of variables. The order is specified by the optional variable *order*

Example:

```
poly_initial_coefficients([x^2+y^2-4, x*y-1] | order=0, v=[x, y]);
```

13.0.10 poly_initial_term

`poly_initial_term(F)`

: It returns the initial term of a polynomial *F* with respect to the given weight vector.

`poly_initial_term(F | weight=key0, order=key1, v=key2)`

: This function allows optional variables *weight*, *order*, *v*

Description:

The weight is given by the optional variable *weight* *w*. It returns $\text{in}_w(F)$

Example:

```
poly_initial_term( x^2+y^2-4 | weight=[100, 1], v=[x, y]);
```

13.0.11 poly_solve_linear

`poly_solve_linear(Eqs, V)`

: It solves the system of linear equations *Eqs* with respect to the set of variables *V*.

Example:

```
poly_solve_linear([2*x+3*y-z-2, x+y+z-1], [x, y, z]);
```

13.0.12 poly_sort

`poly_sort(F)`

: It expands *F* with a given variables *v*=*V* and a given weight *w*=*W*. It returns a quote object. If *truncate* option is set, the expansion is truncated at the given degreee.

`poly_sort(F | v=key0, w=key1, truncate=key2)`

: This function allows optional variables *v*, *w*, *truncate*

Example:

```
poly_sort((x-y-a)^3 | v=[x, y], w=[-1, -1])
returns a series expansion in terms of x and y.
```

13.0.13 poly_weight_to_omatrix

`poly_weight_to_omatrix(W, V)`

: It translates the weight vector W into a matrix, which is used to set the order in asir Grobner basis functions. V is a list of variables.

Example:

```
poly_weight_to_omatrix([2,1,0],[x,y,z]);
```

14 複体 (標準数学函数)

15 グラフィックライブラリ (2 次元)

16 Graphic Library (2 dimensional)

ライブラリ glib は, Risa/Asir の グラフィック基本関数 (draw_obj) に対する, 昔の BASIC のような単純なインターフェースを提供する.

16.0.1 glib_clear

```
glib_clear()
    : Clear the screen.
```

16.0.2 glib_flush

```
glib_flush()
    : ; Flush the output. (Cfep only. It also set initGL to 1.).
```

16.0.3 glib_line

```
glib_line(X0,Y0,X1,Y1)
    : It draws the line [X0,Y0]–[X1,Y1] with color and shape
```

```
glib_line(X0,Y0,X1,Y1 | color=key0,shape=key1)
    : This function allows optional variables color, shape
```

Example:

```
glib_line(0,0,5,3/2 | color=0xff00ff);
glib_line(0,0,10,0 | shape=arrow);
```

16.0.4 glib_open

```
glib_open()
    : It starts the ox_plot server and opens a canvas. The canvas size is set to
      Glib_canvas_x X Glib_canvas_y (the default value is 400). This function is
      automatically called when the user calls glib functions.
```

16.0.5 glib_plot

```
glib_plot(F)
    : It plots an object F on the glib canvas.
```

Example 0:

```
glib_plot([[0,1],[0.1,0.9],[0.2,0.7],[0.3,0.5],[0.4,0.8]]);
```

Example 1:

```
glib_plot(tan(x));
```

16.0.6 glib_print

```
glib_print(X,Y,Text)
    : It put a string Text at [X,Y] on the glib canvas.
```

```
glib_print(X,Y,Text | color=key0)
    : This function allows optional variables color
```

Example:

```
glib_print(100,100,"Hello Worlds" | color=0xff0000);
```

16.0.7 glib_ps_form

`glib_ps_form(S)`

: It returns the PS code generated by executing *S* (experimental).

Example 0:

```
glib_ps_form(quote( glib_line(0,0,100,100) ));
```

Example 1:

```
glib_ps_form(quote([glib_line(0,0,100,100),glib_line(100,0,0,100)]));
```

References:

`glib_tops`

16.0.8 glib_putpixel

`glib_putpixel(X,Y)`

: It puts a pixel at [X,Y] with *color*

`glib_putpixel(X,Y | color=key0)`

: This function allows optional variables *color*

Example:

```
glib_putpixel(1,2 | color=0xffff00);
```

16.0.9 glib_remove_last

`glib_remove_last()`

: Remove the last object. `glib_flush()` should also be called to remove the last object. (cfep only).

16.0.10 glib_set_pixel_size

`glib_set_pixel_size(P)`

: Set the size of putpixel to P. 1.0 is the default. (cfep only).

16.0.11 glib_tops

`glib_tops()`

: If Glib_ps is set to 1, it returns a postscript program to draw the picture on the canvas.

References:

`print_output`

16.0.12 glib_window

`glib_window(Xmin,Ymin,Xmax,Ymax)`

: It generates a window with the left top corner [Xmin,Ymin] and the right bottom corner [Xmax,Ymax]. If the global variable `Glib_math_coordinate` is set to 1, mathematical coordinate system will be employed, i.e., the left top corner will have the coordinate [Xmin,Ymax].

Example:

```
glib_window(-1,-1,10,10);
```

17 OpenXM-Contrib 一般函数

17.1 函数一覧

17.1.1 ox_check_errors2

```
ox_check_errors2(p)
    :: 識別番号 p のサーバのスタック上にあるエラーオブジェクトをリストで戻す.

return      リスト

p          数
• 識別番号 p のサーバのスタック上にあるエラーオブジェクトをリストで戻す.
• エラーオブジェクトのポップはしない.

[219] P=sm1.start();
0
[220] sm1.sm1(P," 0 get ");
0
[221] ox_check_errors2(P);
[error([7,4294967295,executeString: Usage:get])]
Error on the server of the process number = 1
To clean the stack of the ox server,
type in ox_pops(P,N) (P: process number, N: the number of data you need to pop)
out of the debug mode.
If you like to automatically clean data on the server stack,
set XM_debug=0;
```

18 OXshell の関数

OXshell はシステムのコマンドを ox server より実行する仕組みである。 詳しくは OpenXM/src/kan96xx/Doc/oxshell.oxw および OpenXM/doc/Papers/rims-2003-12-16-ja.tex を見よ。

18.0.1 oxshell.get_value

`oxshell.get_value(NAME, V)`

: It get the value of the variable NAME on the server ox_shell.

Example:

```
oxshell.set_value("abc", "Hello world!");
oxshell.oxshell(["cp", "stringIn://abc", "stringOut://result"]);
oxshell.get_value("result");
```

References:

`oxshell.oxshell`, `oxshell.set_value`

18.0.2 oxshell.oxshell

`oxshell.oxshell(L)`

: It executes command L on a ox_shell server. L must be an array. The result is the outputs to stdout and stderr.

Example:

```
oxshell.oxshell(["ls"]);
```

References:

`ox_shell`, `oxshell.set_value`, `oxshell.get_value`

18.0.3 oxshell.set_value

`oxshell.set_value(NAME, V)`

: It set the value V to the variable Name on the server ox_shell.

Example:

```
oxshell.set_value("abc", "Hello world!");
oxshell.oxshell(["cat", "stringIn://abc"]);
```

References:

`oxshell.oxshell`, `oxshell.get_value`

19 便利な関数

システムの資源にアクセスするためおよび文字列処理の便利な関数を集めてある。

19.0.1 util_filter

```
util_filter(Command, Input)
    : It executes the filter program Command with the Input and returns the
      output of the filter as a string.
```

```
util_filter(Command, Input | env=key0)
```

: This function allows optional variables env

Example:

```
util_filter("sort", "cat\ndog\ncentipede\n");
```

19.0.2 util_find_and_replace

```
util_find_and_replace(W, S, Wnew)
```

: It replaces *W* in *S* by *Wnew*. Arguments must be a list of ascii codes.

19.0.3 util_find_substr

```
util_find_substr(W, S)
```

: It returns the position of *W* in *S*. If *W* cannot be found, it returns -1.
Arguments must be a list of ascii codes.

19.0.4 util_index

```
util_index(V)
```

: It returns the name part and the index part of *V*.

Example:

```
util_index(x_2_3)
```

References:

```
util_v
```

19.0.5 util_load_file_as_a_string

```
util_load_file_as_a_string(F)
```

: It reads a file *F* as a string.

19.0.6 util_part

```
util_part(S, P, Q)
```

: It returns from *P*th element to *Q*th element of *S*.

19.0.7 util_read_file_as_a_string

```
util_read_file_as_a_string(F)
```

: It reads a file *F* as a string.

19.0.8 util_remove_cr

`util_remove_cr(S)`

: It removes cr/lf/tabs from *S*. Arguments must be a list of ascii codes.

19.0.9 util_timing

`util_timing(Q)`

: Show the timing data to execute *Q*.

Example:

```
util_timing( quote( fctr(x^50-y^50) ));
```

19.0.10 util_v

`util_v(V,L)`

: It returns a variable indexed by *L*.

Example:

```
util_v("x", [1,3]);
```

References:

`util_index`

19.0.11 util_write_string_to_a_file

`util_write_string_to_a_file(Fname,S)`

: It writes a string *S* to a file *Fname*.

20 その他のマニュアル

この節では asir-contrib の他のマニュアルを紹介する。

それからまだ分類があわっていない関数を解説する。これらの関数は将来は別の独立した節へ移す予定である。

20.0.1 dsolv (Solving the initial ideal for holonomic systems)

[..../dsolv-html/dsolv-ja.html](#)

20.0.2 ok_diff (Okutani's library for differential operators)

[..../ok_diff-html\(ok_diff-ja.html](#)

20.0.3 ok_dmodule (Okutani's library for D-modules)

[..../ok_dmodule-html\(ok_dmodule-ja.html](#)

20.0.4 (Plucker relations)

[..../plucker-html/plucker-ja.html](#)

20.0.5 pfpcoh (Ohara's library for homology/cohomology groups for p F q)

[..../pfpcoh-html/pfpcoh-ja.html](#)

20.0.6 (gnuplot ox server for graphics)

[..../gnuplot-html/gnuplot-ja.html](#)

20.0.7 mathematica (Mathematica (TM) ox server)

[..../mathematica-html/mathematica-ja.html](#)

20.0.8 om (om (java) ox server for translating CMO and OpenMath)

[..../om-html/om-ja.html](#)

20.0.9 phc (PHC ox server for solving systems of algebraic equations by the homotopy method)

[..../phc-html/phc-ja.html](#)

20.0.10 sm1 (Kan/sm1 ox server for the ring of differential operators)

[..../sm1-html/sm1-ja.html](#)

20.0.11 tigers (tigers ox server for toric universal Grobner bases)

[..../tigers-html/tigers-ja.html](#)

20.0.12 f_res (Comuting resultant)

..../f_res-html/f_res-ja.html

20.0.13 mt_graph (3D grapher)

..../mk_graph-html/mk_graph-ja.html

20.0.14 noro_mwl (Mordel Weil Lattice)

..../noro_mwl-html/noro_mwl-ja.html

20.0.15 nn_ndbf (local b-function)

..../nn_ndbf-html/nn_ndbf-ja.html

20.0.16 todo_parametrize

..../todo_parametrize-html/todo_parametrize-ja.html

パッケージ `todo_parametrize/todo_parametrize.rr` をロードすることにより、有理曲線のパラメータ表示を見付ける関数である、`parametrize` が利用できるようになる。詳しくは See section “概要” in Risa/Asir 代数曲線論用パッケージ説明書を見よ (Web 版 Risa/Asir 代数曲線論用パッケージ説明書 (http://www.math.kobe-u.ac.jp/OpenXM/Current/doc/asir-contrib/html-ja/todo_parametrize/todo_parametrize_ja_toc.html)). このパッケージのマニュアルへの統合はまだできていない。このパッケージはまだ module 構造を利用してないので、既存のライブラリと名前の衝突の可能性がある。

```
[1205] load("todo_parametrize/todo_parametrize.rr");
1
[1425] parametrize(y^2-x^3);
[155*t^2+20*t+1,720*t^4+1044*t^3+580*t^2,155*t^4+20*t^3+t^2,(-x)/(y)]
[1426] parametrize(y^2+x^3);
[-t,1,t^3,(-x)/(y)]
```

20.0.17 taji_alc

..../taji_alc-html/taji_alc-ja.html

パッケージ `taji_alc.rr` をロードすることにより、一変数代数的コホモロジ群に関連する関数をロードできる。(Web 版 Risa/Asir 一変数代数的局所コホモロジー類に関する Risa/Asir パッケージ説明書 (http://www.math.kobe-u.ac.jp/OpenXM/Current/doc/asir-contrib/ja/taji_alc-html/taji_alc_ja_toc.html)).

```
import("taji_alc.rr");
taji_alc.laurent_expansion(x,(x-1)^3);
```

20.0.18 Texinifo でないマニュアル, 論文等.

OpenXM documents (<http://www.math.kobe-u.ac.jp/OpenXM/Current/doc/index-doc-ja.html>). には texinfo で書かれていない asir-contrib のファイルや関数のマニュアル、および関連論文へのリンクがある。

(yang, fj_curve, nk_mora 等)

索引

(Index is nonexistent)

(Index is nonexistent)

Short Contents

1	はじめに	1
2	Asir/Contrib のロード方法	3
3	Asir Contrib の函数名について	4
4	Windows 版 Asir-contrib	5
5	基礎 (標準函数)	6
6	数 (標準数学函数)	9
7	微積分 (標準数学函数)	11
8	級数 (標準数学函数)	12
9	特殊函数 (標準数学函数)	13
10	行列 (標準数学函数)	14
11	Graphic(標準数学函数)	17
12	表示 (標準数学函数)	18
13	多項式 (標準数学函数)	22
14	複体 (標準数学函数)	26
15	グラフィックライブラリ (2 次元)	27
16	Graphic Library (2 dimensional)	28
17	OpenXM-Contrib 一般函数	30
18	OXshell の関数	31
19	便利な関数	32
20	その他のマニュアル	34
	索引	36

Table of Contents

1	はじめに	1
2	Asir/Contrib のロード方法.	3
3	Asir Contrib の函数名について	4
4	Windows 版 Asir-contrib	5
5	基礎 (標準函数)	6
5.0.1	base_cancel	6
5.0.2	base_choose	6
5.0.3	base_flatten	6
5.0.4	base_intersection	6
5.0.5	base_memberq	6
5.0.6	base_permutation	6
5.0.7	base_position	7
5.0.8	base_prune	7
5.0.9	base_replace	7
5.0.10	base_replace_n	7
5.0.11	base_set_minus	7
5.0.12	base_set_union	7
5.0.13	base_subsetq	8
5.0.14	base_subsets_of_size	8
6	数 (標準数学函数)	9
6.0.1	number_abs	9
6.0.2	number_ceiling	9
6.0.3	number_factor	9
6.0.4	number_floor	9
6.0.5	number_imaginary_part	9
6.0.6	number_is_integer	9
6.0.7	number_real_part	10
7	微積分 (標準数学函数)	11
8	級数 (標準数学函数)	12
9	特殊函数 (標準数学函数)	13

10 行列 (標準数学函数)	14
10.0.1 matrix_clone	14
10.0.2 matrix_det	14
10.0.3 matrix_diagonal_matrix	14
10.0.4 matrix_eigenvalues	14
10.0.5 matrix_identity_matrix	14
10.0.6 matrix_image	15
10.0.7 matrix_inner_product	15
10.0.8 matrix_inverse	15
10.0.9 matrix_kernel	15
10.0.10 matrix_list_to_matrix	15
10.0.11 matrix_matrix_to_list	15
10.0.12 matrix_rank	16
10.0.13 matrix_solve_linear	16
10.0.14 matrix_submatrix	16
10.0.15 matrix_transpose	16
11 Graphic(標準数学函数)	17
12 表示 (標準数学函数)	18
12.0.1 print_dvi_form	18
12.0.2 print_em	18
12.0.3 print_gif_form	18
12.0.4 print_input_form	18
12.0.5 print_open_math_tfb_form	18
12.0.6 print_open_math_xml_form	19
12.0.7 print_output	19
12.0.8 print_ox_rfc100_xml_form	19
12.0.9 print_png_form	19
12.0.10 print_terminal_form	19
12.0.11 print_tex_form	20
12.0.12 print_tfb_form	20
12.0.13 print_xdvi_form	20
12.0.14 print_xv_form	20
13 多項式 (標準数学函数)	22
13.0.1 poly_degree	22
13.0.2 poly_elimination_ideal	22
13.0.3 poly_expand	22
13.0.4 poly_factor	22
13.0.5 poly_gcd	23
13.0.6 poly_grobner_basis	23
13.0.7 poly_hilbert_polynomial	23
13.0.8 poly_initial	23
13.0.9 poly_initial_coefficients	24
13.0.10 poly_initial_term	24
13.0.11 poly_solve_linear	24

13.0.12	<code>poly_sort</code>	24
13.0.13	<code>poly_weight_to_omatrix</code>	25
14	複体（標準数学函数）	26
15	グラフィックライブラリ（2次元）	27
16	Graphic Library (2 dimensional)	28
16.0.1	<code>glib_clear</code>	28
16.0.2	<code>glib_flush</code>	28
16.0.3	<code>glib_line</code>	28
16.0.4	<code>glib_open</code>	28
16.0.5	<code>glib_plot</code>	28
16.0.6	<code>glib_print</code>	28
16.0.7	<code>glib_ps_form</code>	29
16.0.8	<code>glib_putpixel</code>	29
16.0.9	<code>glib_remove_last</code>	29
16.0.10	<code>glib_set_pixel_size</code>	29
16.0.11	<code>glib_tops</code>	29
16.0.12	<code>glib_window</code>	29
17	OpenXM-Contrib 一般函数	30
17.1	函数一覧	30
17.1.1	<code>ox_check_errors2</code>	30
18	OXshell の関数	31
18.0.1	<code>oxshell.get_value</code>	31
18.0.2	<code>oxshell.oxshell</code>	31
18.0.3	<code>oxshell.set_value</code>	31
19	便利な関数	32
19.0.1	<code>util_filter</code>	32
19.0.2	<code>util_find_and_replace</code>	32
19.0.3	<code>util_find_substr</code>	32
19.0.4	<code>util_index</code>	32
19.0.5	<code>util_load_file_as_a_string</code>	32
19.0.6	<code>util_part</code>	32
19.0.7	<code>util_read_file_as_a_string</code>	32
19.0.8	<code>util_remove_cr</code>	33
19.0.9	<code>util_timing</code>	33
19.0.10	<code>util_v</code>	33
19.0.11	<code>util_write_string_to_a_file</code>	33

20	その他のマニュアル	34
20.0.1	dsolv (Solving the initial ideal for holonomic systems)	34
20.0.2	ok_diff (Okutani's library for differential operators)	34
20.0.3	ok_dmodule (Okutani's library for D-modules)	34
20.0.4	(Plucker relations)	34
20.0.5	pfpcoh (Ohara's library for homology/cohomology groups for p F q)	34
20.0.6	(gnuplot ox server for graphics)	34
20.0.7	mathematica (Mathematica (TM) ox server)	34
20.0.8	om (om (java) ox server for translating CMO and OpenMath)	34
20.0.9	phc (PHC ox server for solving systems of algebraic equations by the homotopy method)	34
20.0.10	sm1 (Kan/sm1 ox server for the ring of differential operators)	34
20.0.11	tigers (tigers ox server for toric universal Grobner bases)	34
20.0.12	f_res (Comuting resultant)	35
20.0.13	mt_graph (3D grapher)	35
20.0.14	noro_mwl (Mordel Weil Lattice)	35
20.0.15	nn_ndbf (local b-function)	35
20.0.16	todo_parametrize	35
20.0.17	taji_alc	35
20.0.18	Texinifo でないマニュアル, 論文等	35
	索引	36